



BU_NR815000_1509
Hjälpmedel Stockholm

Fakturaadress:

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

E-Mail:

Tel:

Fax:



Leveransadress:

Namn:

Adress:

Postnr:

Ort:

E-Mail:

Tel:

Fax:

Oderdatum:

Ordernr:

Antal:

Märkes:

Sunrise ordernr:

● = Standard

□ = Extrakostnad

○ = Ingen extrakostnad

Max brukarvikt

140 kg

BRUKARVIKT

kg

Obligatorisk information för korrekt konfiguration

STOLSMÅTT (alla mått är i cm utan sittdyna)

SITTBREDD - mått från utsida ramrör till utsida ramrör

32 cm	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

endast Förstärkt ram

SITTDJUP

34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

FRÄMRE SITTHÖJD: beror på länkhjul, gafflar och ramversion

Gaffel (längd)		Ram:	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
4"	111 mm	låg		○	○	○	○	○							
	123 mm				○	○	○	○							
	123 mm (1)				□	□	□	□							
	Frog Leg (1)							□	□						
	Enarms (1)			□	□	□	□								
	111 mm	hög						○	○	○	○				
	123 mm								○	○	○	○			
	123 mm (1)								□	□	□	□			
	Frog Leg (1)									□	□	□	□		
5"	Enarms (1)							□	□	□	□				
	111 mm	låg				○	○	○							
	123 mm						○	○	○						
	123 mm (1)						□	□	□						
	Frog Leg (1)							□	□	□					
	Enarms (1)					□	□	□							
	111 mm	hög							○	○	○				
	123 mm									○	○	○			
	123 mm (1)									□	□	□			
	Frog Leg (1)										□	□	□		
	Enarms (1)								□	□	□	□			

(1) Vid kombination med drivaggregat, välj även XFF090093 "Gaffel för drivaggregat" (under rubriken Gaffel) om 123 mm gaffel önskas.

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2015

Använd följande sätt att mäta:

Efter genomgång av befintliga mätmetoder rekommenderas följande sätt att mäta. Individuella avvikelser kan förekomma.

Sittbredd (SB):

- a) På brukaren: Se till att det finns mellanrum på var sida mellan sidoskydden och brukaren (ca 1 - 2 cm)
- b) På rullstolen: Från utsida ramför till utsida ramrör.

Sittdjup (SD):

- a) På brukaren: Vid upprätt sittande bör det finnas ett avstånd på 2 - 3 fingrar mellan framkanten av sitsen och knävecket.
(ca 3 - 6 cm). Tänk på att ställbar sitsklädsel kan påverka avståndet
- b) På rullstolen: Från ryggröret till framkanten av sitsen.

Främre sitthöjd:

- a) På brukaren: Vid sittande med 90° knävinkel:
Från baksida knä till undersidan av sko.
- b) På rullstolen: Från framsida sitsrör till marken.
(min. 3cm längre än brukarmåttet)
Glöm inte att inkludera dynans höjd.

Bakre sitthöjd:

- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till marken.
OBS: Max. sitthöjdsskillnad bak och fram är 11 cm

Rygghöjd:

- a) På brukaren: Från sitsen, inklusive dynan, bör inte ryggen vara högre än 1 - 2 cm under skulderbladen.
- b) På rullstolen: Från baksida sitsrör till övre kanten av rygglädseln.
OBS: Brukarens förmåga att sitta upprätt har stor betydelse för rygghöjden och kan därför variera mycket

Ryggvinkel:

Viktigt: Rygghöjden beror på graden av funktionsnedsättning.
0° är vinkeln 90° mot marken. Negativ vinkel är <90°
och positiv vinkel är >90°.

Teknisk specifikation:

Max. total höjd:	102 cm		
Max. total längd:	105 cm		
Max. vändcirkel:	70 cm		
Max. säker lutning:	10°		
Rullstolsvikt:	från 8,8 kg		
Transportvikt:	från 6,3 kg		
Vikt tyngsta del:	2,1 kg		
Max. totalbredd:	Kambring	24" drivhjul	25" drivhjul
	Vid 0° kamber:	SB + 16 cm	SB + 16 cm
	Vid 2° kamber:	SB + 21 cm	SB + 22 cm
	Vid 4° kamber:	SB + 26 cm	SB + 27 cm

Produkten är **krocktestad i enlighet med ISO 7176-19** och är därmed godkänd för transport i fordon.

All förändring av konfigurationen kan påverka sitthöjder.
Fabrikstolerans på +/- 1 cm

Xenon²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

BAKRE SITTHÖJD: beroende på drivhjulstorlek

Bakre sitthöjd i cm

Drivhjul	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
24"	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)	
25"		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○ ^(*)

Bakre sitthöjden kan endast vara 0 cm till 11 cm lägre än den främre sitthöjden.

(*) endast med lättviktsblock

SITS

Sitsklädsel

XFF020002 ● Sitsklädsel, ställbar, 1 miniväska

RYGGSTÖD

XFF030001 ● Rygghöjdsinställning aluminiumrygg

Välj rygghöjdsinställning (cm).

Höjjusterbar 5 cm

25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 47,5
○ 25	○ 30	○ 35	○ 40	○ 45
○ 27,5	○ 32,5	○ 37,5	○ 42,5	○ 47,5
○ 30	○ 35	○ 40	○ 45	

XFF030012 ● Ryggstöd vinkelställbar

(-15° till +13° i steg om 4°)

XFF030031 □ Ryggstöd fällbart (framåt) (2)

(från rygghöjd 32,5 cm, fast rygghöjd, ej justerbar)

Körhandtag

XFF030200 ● Utan körhandtag

XFF030201 ○ Körhandtag långa

XFF030203 □ Körhandtag fällbara

(endast från rygghöjd 32,5 cm)

XFF030205 □ Körhandtag, höj- och sänkbara med utvinklade fästen

(för Jay rygg. Endast från rygghöjd 32,5 cm)

Rygglädsel

XFF030317 □ EXO PRO rygglädsel, luftgenomsläpplig, syntet, polstrad, justerbar, dubbelplysch, 1 tillbehörsficka bak, svart

Färg kantband: ○ Svart

XFF030300 ○ Utan rygglädsel

Tillbehör rygg

XFF030402 □ Stabiliseringsstag, vikbart

(endast från SB 38 cm)

ARMSTÖD

Armstöd

XFF040050 □ Armstöd, höj- och sänkbart, armstödsplatta (25 cm), löstagbart

XFF040051 □ Armstöd, höj- och sänkbart, armstödsplatta (36 cm), löstagbart

XFF040052 □ Armstöd, höj- och sänkbart med verktyg, armstödsplatta (33 cm) djupställbar, löstagbart

SIDOSKYDD

Sidoskydd

XFF040107 ● Sidoskydd, komposit, löstagbara, 21 cm höga (31 cm långa), svart

XFF040101 □ Sidoskydd, kolfiber, lättvikt utan stänkskärm (svart)

XFF040102 □ Sidoskydd, aluminium, utan stänkskärm (i ramfärg)

XFF040103 □ Sidoskydd, aluminium, med stänkskärm (i ramfärg)

XFF040104 □ Sidoskydd, kolfiber, med stänkskärm (svart)

FOTPLATTOR

XFF050023 □ Fotplatta, hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), hälband, i ramfärg

XFF050126 □ Swing-away mekanism, tillbehör för fotplatta

(minimum UL 3cm längre)

XFF050059 □ Fotplatta, hel, aluminium, vinkeljusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadbånd, Performance med rundad framkant (1)

XFF050131 □ Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), vadbånd, svart

XFF050061 □ Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, vinkel- & djupjusterbar, uppfällbar (åt sidan), högt monterad, svart

(UL 22-34cm)

Fotplatta, automatiskt uppfällbar

XFF050028 □ Fotplatta, hel, lättvikt, komposit, automatiskt uppfällbar, vinkel- & djupjusterbar, vadbånd, svart

(1) ej med Jay J3 ryggar, ej i kombination med påhängscykel

(2) ej med höj- och sänkbara körhandtag, ej med JAY ryggar, se matris på nästa sida

För mer information

besök vår hemsida

www.SunriseMedical.se

© Sunrise Medical 2015



XFF 020002 Sitsklädsel med 1 miniväska



XFF 030317 EXO PRO ryggklädsel



XFF 030201 Körhandtag långa



XFF 030203 Körhandtag fällbara



XFF 030204 Körhandtag höj- och sänkbara

Matris för ryggfällning XFF 030031 ryggstöd fällbart framåt.



Rygghöjd							
	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
Sittbredd	32	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	34	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	36	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	38		✓	✓	✓	✓	✓
	40			✓	✓	✓	✓
	42			✓	✓	✓	✓
	44			✓	✓	✓	✓
	46				✓	✓	✓
	48					✓	✓
	50						✓



=fälls 90° framåt på hopfälld stol



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol i kombination med körhandtag fällbara



=kan inte fällas fullt 90° framåt på hopfälld stol



=fälls ner mindre än 45° framåt på hopfälld stol, fälls 90° på utfälld stol

Xenon²

- = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

UNDERBENSLÄNGD(UL): UL måste vara 2,5 cm kortare än den främre sitthöjden; alla mått i cm

- | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ☐ 22 | ☐ 23 | ☐ 24 | ☐ 25 | ☐ 26 | ☐ 27 | ☐ 28 | ☐ 29 | ☐ 30 | ☐ 31 |
| ☐ 32 | ☐ 33 | ☐ 34 | ☐ 35 | ☐ 36 | ☐ 37 | ☐ 38 | ☐ 39 | ☐ 40 | ☐ 41 |
| ☐ 42 | ☐ 43 | ☐ 44 | ☐ 45 | ☐ 46 | ☐ 47 | ☐ 48 | ☐ 49 | ☐ 50 | |

RAM

Öppen ram (max. brukarvikt 110kg)

- | | | |
|-----------|---|--|
| XFF010012 | ☐ Ram FF 100 ° knävinkel | |
| | XFF010100 ☐ Invinkling: 0 cm | |
| XFF010013 | ☐ Ram FF 92 ° knävinkel, performance | |
| | XFF010100 ☐ Invinkling: 0 cm | |

Förstärkt ram (max brukarvikt 140kg)

- | | | |
|-----------|---|--|
| XFF010020 | ☐ Ram FF 100 ° knävinkel, förstärkt ram | |
| XFF010021 | ☐ Ram FF 92 ° knävinkel, förstärkt ram | |

DRIVHJULSBLOCK OCH AXELPOSITION (mått från framsida ryggrör i cm) 4 cm=väldigt passiv, 13 cm = väldigt aktiv

- | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| XFF070703 | ● Standardblock | ☐ 4 | ☐ 5 | ☐ 6 | ☐ 7 | ☐ 8 | |
| | | ☐ 9 | ☐ 10 | ☐ 11 | ☐ 12 | | |
| XFF070701 | ☐ Lättviktsblock (1) | ☐ 7 | ☐ 8 | ☐ 9 | ☐ 11 | ☐ 12 | ☐ 13 |

- | | | |
|-----------|--|--|
| XFF010411 | ● Drivhjulblock, aluminium, långt (fullt justerbart) | |
|-----------|--|--|

RAMTILLBEHÖR (välj antingen tramprör eller tippskydd, inte både och)

- | | | |
|-----------|---|--|
| XFF090100 | ☐ Transportfäste | |
| XFF090050 | ☐ Tippskydd, löstagbara (plug-in) par | |
| XFF090004 | ☐ Tippskydd, swing-away vänster | |
| XFF090005 | ☐ Tippskydd, swing-away höger | |
| XFF090001 | ☐ Tramprör vänster | |
| XFF090002 | ☐ Tramprör höger | |
| XFF090009 | ☐ Kryckhållare, kadbörband (endast med tramprör) | |

GAFFEL (compare with your choice on the first page)

- | | | |
|-----------|---|--|
| XFF080013 | ● Gaffel, Carbotecture ®
Färg: ● Svart | |
| XFF080007 | ☐ Gaffel, aluminium med fjädring (Frog Legs ®), svart | |
| XFF090093 | ☐ Gaffel, aluminium för drivaggregat, 123x45 mm, svart | |

LÄNKHJUL (jämför med valet på första sidan)

- | | | |
|-----------|--|--|
| XFF080304 | ☐ Länkhjul massiva, smala, aluminiumfälg | |
| XFF080306 | ☐ Länkhjul massiva, breda, aluminiumfälg
Färg fälg: ☐ Silver | |

DRIVHJUL (FÄLG) (jämför med valet på sidan 2, välj endast en hjultyp)

OBS: för brukare som väger över 100 kg rekommenderar vi kryssekrade hjul

- | | | |
|-----------|---|--|
| XFF070000 | ☐ Utan drivhjul | |
| XFF070001 | ☐ Drivhjul universal kryssekrat, 36 ekrar (silver) (endast 24") | |
| XFF070003 | ● Drivhjul lättvikt, 24 ekrar (silver), rakekrat (se färgalternativ på sista sidan) | |
| XFF070005 | ☐ Drivhjul Spinergy (Spox), 18 ekrar (svarta), rakekrat; nav: silver | |
| XFF070008 | ☐ Drivhjul med vårdarbroms, 36 ekrar (silver), kryssekrat (2) (endast 24") | |
| XFF070009 | ☐ Drivhjul Mountainbike, 36 ekrar (silver), rakekrat (endast 24") | |

Axel

- | | | |
|-----------|---|--|
| XFF070150 | ● Quick-release axel | |
| XFF070151 | ☐ Quick-release axel, quad (3) | |

- (1) endast med 0° kambring
 (2) endast med standardblock och endast med 0° & 4° kammer; ej med fällbara körhandtag, ej utan körhandtag
 (3) Ej med drivhjul Spinergy/ Mountainbike/ vårdarbroms

För mer information
 besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
 © Sunrise Medical 2015



XFF040107
Sidoskydd löstagbart
komposit



XFF040101
Sidoskydd, kolfiber,
utan stänkskärm



XFF040102
Sidoskydd, aluminium,
utan stänkskärm



XFF040103
Sidoskydd aluminium, med
stänkskärm



XFF040104
Sidoskydd kolfiber med
stänkskärm



XFF050059
Fotplatta hel performance
med rundad framkant



XFF050131
Fotplatta hel, komposit



XFF010012 / 13
Öppen ram



XFF090020 / 21
Förstärkt ram

Xenon²

● = Standard ○ = Ingen extrakostnad □ = Extrakostnad

DÄCK

(välj endast en däcktyp)

XFF070101	●	Däck, luft finmönstrat, Schwalbe Right Run	(endast 24")		
XFF070102	○	Massiva däck			
XFF070104	□	Däck luft, punkteringsskyddat, Schwalbe Marathon Plus Evolution			

DRIVRING

XFF070204	○	Drivring, rostfritt stål, silver			
XFF070201	○	Drivring, aluminium, klarlackad			
XFF070205	□	Drivring, titan			
XFF070206	□	Drivring, titan, klarlackad			
XFF070207	□	Drivring, Supergrip ®			
XFF070208	□	Drivring, Maxgrepp ® (ergo para cp modell)	(endast 24")		
XFF070211	□	Drivring, Surge ®			

Drivningsmontering

XFF070307	□	Drivningsmontering extra nära (ca 7 mm)	(endast rostfritt stål och Surge)		
XFF070317	●	Drivningsmontering, nära (ca 17 mm)			
XFF070327	○	Drivningsmontering brett (ca 27 mm)			

KAMBRING

(välj endast ett alternativ)

XFF070600	○	0°			
XFF070602	●	2°	(ej med lättviktsblock)		
XFF070604	○	4°	(ej med lättviktsblock)		

EKERSKYDD

(endast 24")

XFF070831	□	Transparent			
-----------	---	-------------	--	--	--

BROMS

(välj endast ett alternativ)

XFF060001	○	Standardbroms			
XFF060002	□	Knäledsbroms			
XFF060010	□	Bromsspaksförlängare, knäledsbroms, nedfällbar			
XFF060003	●	Kompaktbroms			

TILLBEHÖR

XFF090000	●	Verktygssats			
-----------	---	--------------	--	--	--

FÄRGER

	Ram				
01 White RAL 9010	○				
27 Graphitemetallic	○				

Kommentarer vid specialanpassning

built4me

För mer information
besök vår hemsida
www.SunriseMedical.se
© Sunrise Medical 2015



XFF090001
Tramprör



XFF090004
Tippskydd, swing away



XFF090050
Tippskydd, löstagbara plug
in



XFF070001
Universalhjul, krysskrat



XFF070003
Lättviktshjul



XFF07010
Mountainbike hjul



XFF070101
Schwalbe Right Run



XFF070104
Schwalbe Marathon Plus
Evolution



XFF070102
Däck Massivt



XFF070202
Driving aluminum,
eloxerad



XFF070208
Driving Maxgrepp (ergo
para cp modell)



XFF070211
Driving Surge®



XFF060001
Standardbroms



XFF060002
Knäledsbroms



XFF060003
Kompaktbroms